

# TS200

## 桥式斜面三辊闸



### 产品概述

TS200外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，可集成刷卡认证、指纹认证、人脸识别等在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

### 产品特点

三辊闸是我公司经过多年研制、生产的智能化通道管理设备。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

## 基本参数

箱体	SUS304 上盖足1.2 侧身足1.0(±0.05)
机芯	45#钢, 表面电镀白锌
门体	棍盘
传动模式	手动
安全模式	断电后自动落杆
开门方式	手动推
通道宽度	580mm
设备噪音	开关门≤30db
通行速度	常闭模式20人/分钟;常开模式30人/分钟
机芯寿命	500万次
尺寸(长*宽*高)	1200*280*980mm

## 产品展示



## 应用领域



工厂



企事业



游泳馆



工地

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标, 所有非熵基科技所属品牌及产品, 熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有, 熵基科技保留所有权利。2020/06

